

MaxSecurity®



ASISTENTE DE PARQUEO MONITOR CON CÁMARA + CÁMARA AUXILIAR

CONTENIDO:

- 1 Monitor Led de 7"
- 1 Cámara trasera
- 1 Cable conector para video.
- 1 Control remoto.
- 1 Soporte de montaje.
- 1 Adhesivo de dos caras
- 1 Manual de usuario.
- 4 Tornillos de ajuste.

INSTALACIÓN:

1. El cable de la cámara, posee dos entradas:

A. Cable rojo es para conectar al cable auxiliar de entrada de poder a una fuente de alimentación positiva de 12V ó 24 V; el cable negro está conectado un pulso negativo o chasis del carro

B. Cable componente hembra a plug (Conector amarillo) para salida de vide

C. El cable del monitor posee 6 pines pequeños, alinee las interfaces de acuerdo con la flecha del cable de conectividad principal.

2. Cable de conectividad principal:

A. Rojo, cable auxiliar de entrada de poder a una fuente de alimentación positiva de 12V ó 24 V

B. Negro, está conectado un pulso negativo o chasis del carro

C. Verde para monitorear, la función del cable de visión de reversa; si conectá el cable verde a la potencia positiva, cuando realice reversa, el monitor mostrará automáticamente la imagen AV2.

D. Cable amarillo hembra plug; se utiliza este cable para conectar la cámara al monitor mediante un cable de video auxiliar directamente. Ubique la cámara en cualquier posición según sus necesidades.

E. Cable amarillo macho plug; se utiliza para entrada de video auxiliar AV1.

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN:

